

MÁQUINA PALETIZADORA

PRÉ-ESTIRO 3,0

214396



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PALETIZADORA PRÉ-ESTIRO – T1650F
Alimentação	220V/60HZ 10A – 1P
Potência	1,5KW
Diâmetro Da Plataforma Giratória	1650MM
Largura Do Filme Stretch	500MM
Eficiência de Produção	20 a 40 pallet/h
Peso	600kg
Cabeçote de Pré-Estiro	250%

ESPECIFICAÇÕES PARA USO

DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÁXIMO
Dimensão do Paleta	500mm x 500mm	1650mm x 1650mm
Capacidade da Mesa Giratória	100kg	2.000kg
Altura	500mm	3,2m

Sobre o equipamento

A Máquina Paletizadora Pré-Estiro representa um avanço significativo no campo da paletização industrial. Seu principal diferencial é a capacidade de realizar o pré-estiramento do filme stretch, promovendo maior eficiência no uso do material. Esse processo consiste em esticar o filme em até 250% antes da aplicação no pallet, o que garante melhor aproveitamento do insumo, maior estabilidade da carga e uma aplicação mais uniforme.

Ao reduzir o consumo de filme stretch por meio do pré-estiramento e permitir o ajuste de tensionamento conforme a necessidade da carga, a Máquina Paletizadora Pré-Estiro proporciona economia real de material — com redução de custos de, no mínimo, 30%.

Escolher esse modelo é uma decisão estratégica para empresas que desejam otimizar seus processos logísticos, unindo precisão, economia e tecnologia de ponta na finalização de pallets.

Principais Vantagens Da Máquina

ECONOMIA



O pré-estiramento do filme stretch antes da aplicação resulta em uma utilização mais eficiente do material, reduzindo o consumo e os custos associados.

PADRONIZAÇÃO



A distribuição uniforme do filme pré-esticado contribui para uma fixação mais firme da carga no palete, minimizando deslocamentos e riscos de danos durante o transporte.

ESTABILIDADE



A estabilidade aprimorada proporcionada pela máquina reduz os riscos de acidentes ou danos às cargas paletizadas durante o manuseio e o transporte, assegurando maior segurança para os produtos e colaboradores.

INTEGRAÇÃO



A Máquina Paletizadora Pré-Estiro pode ser facilmente integrada às linhas de produção existentes, proporcionando uma atualização eficaz nas operações de embalagem.